



# 軸承公差 Tolerance of CAM bearings

Material : SUJ2、SUS



## (1)內環

軸承標稱內徑		平均內徑公差									
d		$\Delta dmp$									
超過	(mm)	P0 級		P6 級		P5 級		P4 級		P2 級	
	以下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
0.6	2.5	0	-8	0	-7	0	-5	0	-4	0	-2.5
2.5	10	0	-8	0	-7	0	-5	0	-4	0	-2.5
10	18	0	-8	0	-7	0	-5	0	-4	0	-2.5
18	30	0	-10	0	-8	0	-6	0	-5	0	-2.5
30	50	0	-12	0	-10	0	-8	0	-6	0	-2.5

## (2)外環

軸承標稱外徑		平均外徑公差									
D		$\Delta dmp$									
超過	(mm)	P0 級		P6 級		P5 級		P4 級		P2 級	
	以下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
2.5	6	0	-8	0	-7	0	-5	0	-4	0	-2.5
6	18	0	-8	0	-7	0	-5	0	-4	0	-2.5
18	30	0	-9	0	-8	0	-6	0	-5	0	-4
30	50	0	-11	0	-9	0	-7	0	-6	0	-4
50	80	0	-13	0	-11	0	-9	0	-7	0	-4
80	120	0	-15	0	-13	0	-10	0	-8	0	-5